

TCL

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



Мобильные кондиционеры

PSLW



ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ

После нажатия кнопки ECO кондиционер автоматически переключается в энергосберегающий режим, при котором поддерживаются комфортные условия в помещении.



ЛЕГКО ОЧИЩАЕМЫЙ ФИЛЬТР

Встроенный фильтр легко снимается и очищается. Благодаря своевременной очистке кондиционера качество воздуха в вашей комнате значительно улучшится.



УДОБНОЕ И БЫСТРОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Благодаря удобным ручкам сбоку и четырем колесам в нижней части кондиционера пользователь может легко переместить его в любую точку обслуживаемого объекта.



ДВЕ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

Выберите одну из двух скоростей вентилятора для поддержания оптимального комфорта в помещении.



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЛИВА

Для сбора конденсата во время эксплуатации мобильного кондиционера используется встроенный лоток. Когда уровень воды в лотке достигает максимальной отметки, кондиционер прекращает свою работу и на панели управления загорается соответствующий код ошибки. После слива конденсата из лотка (данная операция выполняется пользователем самостоятельно) устройство снова продолжает работать. Для отвода конденсата при эксплуатации мобильного кондиционера в режиме осушения используется дренажный шланг (входит в комплект поставки).



РЕЖИМ НЕЗАВИСИМОГО ОСУШЕНИЯ

Поддерживайте относительную влажность в помещении в комфортном для себя диапазоне.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ДРЕНАЖА

При низкой влажности в помещении в случае эксплуатации мобильного кондиционера в режиме охлаждения или вентиляции подключение дренажного шланга, как правило, не требуется. Устройство сконструировано так, что во время его работы большая часть конденсата испаряется и выводится наружу вместе с горячим воздухом.



ЛЕГКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Оконный монтажный комплект и дополнительный оконный уплотнитель позволяют легко и быстро установить кондиционер.

Мобильные кондиционеры

Серия PSLW



Охлаждение



3 режима работы



Светодиодный дисплей



Легко очищаемый фильтр



Эксплуатация без дренажа



Ролики



Изменение положения жалюзи (вручную)



Легкое подключение через окно



Автоматический режим



Режим сна



Низкий уровень шума



Режим осушения



Таймер (24 ч)



Самодиагностика



Авторестарт



Оконный монтажный комплект



РЕЖИМ СНА

Активация режима при работе кондиционера на охлаждение/обогрев приведет к увеличению/снижению температуры на 1 °C в час. Когда температура воздуха увеличится/снижится на 2 градуса, она стабилизируется на этом уровне. Через 7 часов после активации режим сна автоматически выключится.



ТАЙМЕР (24 ЧАСА)

Пользователь может настроить автоматическое включение или выключение кондиционера по сигналу таймера в течение 24 часов с шагом 0,5 часа.



АВТОРЕСТАРТ

После возобновления подачи питания кондиционер запустится с теми же настройками, которые были заданы до внезапного отключения питания.

Мобильные кондиционеры			Серия PSLW		
Модель			TAC-07CPB/PSLW	TAC-09CPB/PSLW	TAC-12CPB/PSLW
Основные технические характеристики					
Охлаждение	Производительность	Вт	2050 (7000 BTU/ч)	2600 (9000 BTU/ч)	3200 (11000 BTU/ч)
	EER		2.62	2.6	2.42
	Класс энергоэффективности		A	A	A
Удаление влаги		л/ч	1.5	0.9	2.3
Расход воздуха и уровень звукового давления					
Расход воздуха (высокая/низкая скорость)		м³/ч	320/260	340/280	320/260
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость)		дБ(А)	54/50	57/54	55/51
Электропитание					
Источник питания			220-240 В/ 50 Гц/1-	220-240 В/ 50 Гц/1-	220-240 В/ 50 Гц/1-
Номинальная потребляемая мощность		Вт	780	1000	1320
Максимальная потребляемая мощность		Вт	940	1200	1650
Номинальный рабочий ток		A	3.6	4.7	5.8
Максимальный рабочий ток		A	4.6	5.9	8.0
Хладагент					
Тип			R410A	R290	R410A
GWP / Эквивалент CO2			2088 / 0,5429 т	3 / 0,0006 т	2088 / 0,8143 т
Объем загрузки		г	260	180	390
Габаритные размеры и масса					
Размеры (Ш x В x Г)		мм	280×675×290	280×675×290	280×675×290
Масса нетто/брутто		кг	17.5/20	21/24	20.8/23.3
Диапазон рабочих температур в месте нахождения кондиционера					
Охлаждение		°C	18 / 35	18 / 35	18 / 35