

серия **Bora**



«Теплый»
старт



Автоматическая
работа



Автодвижение
горизонтальных
жалюзи



Ночной
режим



Режим
«Турбо»



Функция
«I Feel»



Авторестарт



Беспроводной
пульт



Таймер



Блокировка
пульта



Фильтр
«Механический»



Само-
диагностика



4-скоростной
вентилятор



Экономный
обогрев



Интеллектуальная
разморозка



Система
самоочистки



Низко-
температурный
обогрев



Энергосбережение
в режиме
охлаждения



Автоматическая
очистка



Фильтр
тонкой очистки



Низко-
температурное
охлаждение



Управление
через Алису

■ – Стандарт,
■ – Опционально



серия Bora



Модель GWH36QE-K3NNB4A

Модель			GWH07AAAXA-K3NNA2A	GWH09AAAXA-K3NNA2A	GWH12AABXB-K3NNA2B	GWH18AACXD-K3NNA2B
Функция			Охлаждение/обогрев		Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт	2 250	2 550	3 250	4 800
	Обогрев	Вт	2 300	2 650	3 400	5 158
EER/COP			3.21/3.61	3.21/3.61	3.22/3.61	3.25/3.61
Источник электропитания			ф. В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	700	794	1 009	1 477
	Обогрев	Вт	637	734	942	1 428
Потребляемый ток	Охлаждение	А	3.5	3.7	4.8	6.62
	Обогрев	А	3.1	3.4	4.6	6.4
Расход воздуха (макс.)			м³/ч	520	590	650
Температура наружного воздуха	Охлаждение	°C	-40* ~ +43	-40* ~ +43	-40* ~ +43	-40* ~ +43
	Обогрев	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Внутренний блок						
Уровень звукового давления			дБ(А)	26/35/37/40	26/31/37/40	28/34/37/40
Габаритные размеры (Ш×В×Г)			мм	698×250×185	698×250×185	773×250×185
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)			мм	747×255×322	747×255×322	822×255×322
Вес нетто/брутто			кг	7.7/8.9	7.7/8.9	8.5/9.6
Наружный блок						
Уровень звукового давления			дБ(А)	49	49	52
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Длина трассы/перепад высот			м	15/10	15/10	20/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)			мм	710×450×293	710×450×293	732×555×330
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)			мм	764×525×330	764×525×330	794×615×376
Вес нетто/брутто			кг	22.3/24.3	24.7/26.7	28/30.5

Модель			GWH24AADXE-K3NNA2A	GWH28AAEXF-K3NNA2A	GWH36QE-K3NNB4A
Функция			Охлаждение/обогрев		Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт	6 155	8 500	9 500
	Обогрев	Вт	6 700	8 900	9 800
EER/COP			3.21/3.61	3.25/3.61	3.21/3.21
Источник электропитания			ф. В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	1 917	2 615	2 960
	Обогрев	Вт	1 856	2 465	3 050
Потребляемый ток	Охлаждение	А	8.89	12	13.1
	Обогрев	А	8.23	11.5	13.5
Расход воздуха (макс.)			м³/ч	900	1 250
Температура наружного воздуха	Охлаждение	°C	-40* ~ +43	-40* ~ +43	-40* ~ +43
	Обогрев	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Внутренний блок					
Уровень звукового давления			дБ(А)	35/39/43/48	37/40/45/48
Габаритные размеры (Ш×В×Г)			мм	970×300×225	1 080×325×245
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)			мм	1 020×295×369	1 145×330×400
Вес нетто/брутто			кг	13.6/15.7	16.9/19.6
Наружный блок					
Уровень звукового давления			дБ(А)	56	60
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	1/2"	5/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот			м	25/10	30/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)			мм	873×555×376	958×660×402
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)			мм	951×620×431	1 032×737×456
Вес нетто/брутто			кг	43/46	56.9/60.6

* — При установке дополнительного низкотемпературного комплекта.