

серия Lyra Inverter



- «Теплый» старт
- Автоматическая работа
- Бесшумный режим
- Автодвижение вертикальных жалюзи
- Автодвижение горизонтальных жалюзи
- Ночной режим
- Режим «Турбо»
- Функция «I Feel»
- Авторестарт
- Таймер
- Беспроводной пульт
- Блокировка пульта
- Фильтр «Механический»
- «Холодная плазма»
- Само-диагностика
- 7-скоростной вентилятор
- Экономный обогрев
- Интеллектуальная разморозка
- Система самоочистки
- Пуск при низком напряжении сети
- Энергосбережение в режиме охлаждения
- Низкотемпературный обогрев
- Низкотемпературное охлаждение
- Плавный пуск
- Инверторный компрессор
- Wi-Fi управление
- Автоматическая очистка
- 1 Вт в режиме ожидания
- Проводной пульт
- Удаленная диспетчеризация
- Фильтр тонкой очистки
- Управление через Алису

□ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель		GWH09ACC-K6DNA1F	GWH12ACC-K6DNA1F	GWH18ACD-K6DNA1I	GWH24ACE-K6DNA1I
Функция		Охлаждение/обогрев		Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение Вт	2 700 (800~3 800)	3 510 (900~4 400)	5 200 (1 000~6 100)	7 100 (2 000~8 850)
	Обогрев Вт	3 000 (900~4 250)	3 810 (900~4 700)	5 600 (1 100~6 600)	7 800 (1 800~9 450)
SEER/SCOP		7.5/4.2		7.1/4.2	7.0/4.2
Источник электропитания ф, В, Гц		1, 220-240, 50		1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	695 (100~1 300)	962 (220~1 400)	1 576 (100~2 350)	2 030 (450~2 900)
	Обогрев Вт	700 (150~1 400)	953 (220~1 550)	1 436 (180~2 400)	2 000 (350~3 000)
Потребляемый ток	Охлаждение А	3.1	4.3	7.1	9
	Обогрев А	3.2	4.6	6.3	9.3
Расход воздуха (макс.) м ³ /ч		610		850	1 250
Температура наружного воздуха	Охлаждение °С	-20 ~ +50		-20 ~ +50	-20 ~ +50
	Обогрев °С	-25 ~ +30		-25 ~ +30	-25 ~ +30
Внутренний блок					
Уровень звукового давления дБ(А)		20/22/25/29/32/35/38		25/27/29/32/35/38/42	30/34/36/38/41/43/44
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		889×294×212		889×294×212	1 122×329×247
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		940×284×365		940×284×365	1 177×332×406
Вес нетто/брутто кг		11/13		11/13	13.5/16
Наружный блок					
Уровень звукового давления дБ(А)		50		52	56
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"		1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"		3/8"	1/2"
Длина трассы/перепад высот м		15/10		20/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		732×555×330		732×555×330	802×555×350
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		794×615×376		794×615×376	872×620×398
Вес нетто/брутто кг		24.5/27		24.5/27	30.5/33