


# серия T Fresh Inverter

## T Fresh

### КОЛОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



- «Теплый» старт
- Автоматическая работа
- Автодвижение горизонтальных жалюзи
- Автодвижение вертикальных жалюзи
- Ночной режим
- Авторестарт
- Таймер
- Фильтр «Механический»
- Само-диагностика
- 4-скоростной вентилятор
- Интеллектуальная разморозка
- Система самоочистки
- Режим «Турбо»
- Блокировка пульта
- Энергосбережение в режиме охлаждения
- Беспроводной пульт
- Wi-Fi управление
- Фильтр тонкой очистки
- Управление через Алису
- Низко-температурное охлаждение

■ – Стандарт, ■ – Опционально



Модель		GVH24AMXF-K6NNC7A	GVH48ALXK-M6NNC7B	GVH55ALXK-M6NNC7A	GVH48ALXK-K6DNC7A
Функция		Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение Вт	7 330	14 050	15 200	12 300
	Обогрев Вт	7 700	15 200	17 000	12 600
EER/COP		3.41/3.67	3.02/3.42	3.01/3.61	—
SEER/SCOP		—	—	—	5.7/3.7
Источник электропитания	ф, В, Гц	1, 220~240, 50	3, 380~415, 50	3, 380~415, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	2 150	4 650	5 050	4 170
	Обогрев Вт	2 100	4 450	4 700	3 820
Потребляемый ток	Охлаждение А	9.5	9.0	10	18
	Обогрев А	9.5	8.5	10	16
Расход воздуха (макс.)	м <sup>3</sup> /ч	1 100	1 800	1 800	2 000
Температура наружного воздуха	Охлаждение °C	-40* ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	-20 ~ +50
	Обогрев °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +30
<b>Внутренний блок</b>					
Уровень звукового давления	дБ(А)	37/41/44/46	45/48/50/52	46/48/50/52	48/50/51/53
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	507×1 770×320	587×1 882×394	587×1 882×394	587×1 882×394
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	1 983×410×608	2 128×485×718	2 128×485×718	2 128×485×718
Вес нетто/брутто	кг	38/47	54/67	57/69	53/65
<b>Наружный блок</b>					
Уровень звукового давления	дБ(А)	56	59	63	63
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	3/8"	3/8"	1/4"
	Газ дюйм	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот	м	25/10	30/20	30/20	30/20
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	958×660×402	1 020×826×427	1 020×826×427	1 000×746×427
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	1 032×737×456	1 095×955×500	1 095×955×500	1 080×810×483
Вес нетто/брутто	кг	52/58	84/97	89/102	55/60

\* — При установке дополнительного низкотемпературного комплекта.