

## Технические характеристики прибора

Блок внутренней установки	EACS/I-09HVP_ IK/N8/in	EACS/I-12HVP_ IK/N8/in	EACS/I-18HVP_ IK/N8/in	EACS/I-24HVP_ IK/N8/in
Блок внешней установки	EACS/I-09HVP_ IK/N8/out	EACS/I-12HVP_ IK/N8/out	EACS/I-18HVP_ IK/N8/out	EACS/I-24HVP_ IK/N8/out
Холодопроизводительность, Вт	2600	3400	5100	7100
Теплопроизводительность, Вт	2700	3500	5400	7700
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт	910/765	1260/1100	1700/1720	2080/1970
Напряжение питания, В-Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А	4.1/3.4	5.2/4.9	7.5/7.6	9.3/8.8
Производительность по воздуху, м³/ч	550	550	750	1250
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	33	33	35	35
Уровень шума внешнего блока, дБ(А)	52	52	58	64
Хладагент	R32 / 500g	R32 / 550g	R32 / 770g	R32 / 1600g
Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4
Класс электробезопасности	I	I	I	I
Европейский класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Размеры прибора внутреннего блока (ШxВxГ), мм	792x279x195	792x279x195	870x290x200	1081x248x327
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ), мм	870x343x270	870x343x270	920x351x276	1178x344x414
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	8.0/9.5	8.0/9.5	9.0/11.0	13.0/15.5
Размеры прибора внешнего блока(ШxВxГ), мм	729x431x318	729x431x318	810x556x326	960x700x396
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм	761x470x334	761x470x334	837x595x365	1008x742x452
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг	20.0/21.5	20.0/21.5	25.0/27.0	42.0/46.0
Диаметр труб (жидкость)	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")
Диаметр труб (газ)	Ø 9.52 (3/8")	Ø 9.52 (3/8")	Ø 12.7 (1/2")	Ø 15.88 (5/8")
Максимальная длина магистрали, м	15	15	15	20
Максимальный перепад высот, м	10	10	10	10
Условия работы кондиционера при температуре наружного воздуха (охлаждение/обогрев), °C	-20 ~ +43 / -20 ~ +24			

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения.

## Комплектация

- Крепления для монтажа на стену (только для внутреннего блока)
- Пульт ДУ
- Инструкция (руководство пользователя)
- Медная труба в утеплителе (3 метра),
- Дренажный шланг (3 метра),
- Межблочный кабель (3 метра).