



Внутренние блоки настенного типа Fusion 2.0

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -22 до +43°C
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Поддержание плюсовой температуры в доме (+8°C)



Плазменная очистка воздуха



7 скоростей вентилятора



Автоматическое направление потока в 4 стороны



Система свободной компоновки



Функция I-Feel



Комплекс само-диагностики



Рекордно эффективное охлаждение SEER (A++)



Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+)



Низкий уровень шума



	EACS/I-07 HMB FMI/ N8_ERP/in (WF)	EACS/I-09 HMB FMI/ N8_ERP/in (WF)	EACS/I-12 HMB FMI/ N8_ERP/in (WF)	EACS/I-18 HMB FMI/ N8_ERP/in (WF)
Характеристики				
Производительность (охлаждение), BTU/h	7506 (1024-9724)	8530 (1706-11089)	11000 (3071-12283)	15700 (3412-18425)
Производительность (обогрев), BTU/h	8189 (2047-9895)	9554 (1706-12624)	11600 (3071-13648)	17742 (2559-19790)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Уровень				